



EMARIS avec corps acier WCC revêtu cataphorèse et poignée crantée inox

10 POSITIONS CADENASSABLE

INOX 316

PTFE / INOX T°C -50°/+220° Chauffage urbain, vapeur froid industriel, industries



DN mm	PFA 25 bar (water)		PFA 50 bar (water)	
	PN10-16-25-ASA150	PN10-16-25-40-ASA150-300		
50	1 Nous consulter	2 Nous consulter		
65	149G064924	149G064925		
80	149G064926	149G064927		
100	149G064928	149G064929		
125	149G064930	149G064931		
150	149G064932	--		

DN mm	PFA 25 bar (water)		PFA 40 bar (water)	
	PN25	PN40		
50	5 Nous consulter	6 Nous consulter		
65	149G064944	149G064956		
80	149G064946	149G064959		
100	149G064948	149G064964		
125	149G064950	149G064968		
150	149G064952	--		

DN mm	PFA 16 bar (water)		PFA 20 bar (water)	
	PN10-16	ASA150		
50	3 Nous consulter	4 Nous consulter		
65	149G064954	149G064955		
80	149G064960	149G064958		
100	149G064962	149G064963		
125	149G064966	149G064967		
150	149G064970	149G064971		

DN mm	PFA 50 bar (water)	
	ASA300	
50	7 Nous consulter	
65	149G064945	
80	149G064947	
100	149G064949	
125	149G064951	

EMARIS avec corps acier WCC revêtu cataphorèse et réducteur manuel inox
MECANISME GRAISSE A VIE - MANOEUVRE PAR VOLANT

INOX 316

PTFE / INOX T°C -50°/+220° Chauffage urbain, vapeur froid industriel, industries



DN mm	PFA 25 bar (water)		PFA 50 bar (water)	
	PN10-16-25-ASA150	PN10-16-25-40-ASA150-300		
50	8 Nous consulter	9 Nous consulter		
65	149G065019	149G065021		
80	149G065025	149G065027		
100	149G065031	149G065033		
125	149G065037	149G065039		
150	149G065043	149G065045		
200	149G073030	-		
250	149G073031	-		
300	Nous consulter	--		

DN mm	PFA 20 bar (water)		PFA 25 bar (water)	
	ASA 150	PN25		
50	12 Nous consulter	13 Nous consulter		
65	149G065049	149G065050		
80	149G065055	149G065056		
100	149G065062	149G065063		
125	149G065068	149G065069		
150	149G065074	149G065075		
200	149G073084	149G073085		
250	149G073088	149G073089		
300	Nous consulter	Nous consulter		

DN mm	PFA 10 bar (water)		PFA 16 bar (water)	
	PN10	PN16		
50	10 Nous consulter	11 Nous consulter		
65	149G065047	149G065048		
80	149G065053	149G065054		
100	149G065060	149G065061		
125	149G065066	149G065067		
150	149G065072	149G065073		
200	149G073082	149G073083		
250	149G073086	149G073087		
300	Nous consulter	Nous consulter		

DN mm	PFA 40 bar (water)		PFA 50 bar (water)	
	PN40	ASA 300		
50	14 Nous consulter	15 Nous consulter		
65	149G065051	149G065052		
80	149G065057	149G065058		
100	149G065064	149G065065		
125	149G065070	149G065071		
150	149G065076	149G065077		

EMARIS avec corps acier WCC revêtu cataphorèse et réducteur manuel fonte

INOX 316

PTFE / INOX T°C -50°/+220° Chauffage urbain, vapeur froid industriel, industries



DN mm	PFA 25 bar (water)		PFA 50 bar (water)	
	PN10-16-25-ASA150	PN10-16-25-40-ASA150-300		
50	16 Nous consulter	17 Nous consulter		
65	149G065083	149G065085		
80	149G065089	149G065091		
100	149G065095	149G065097		
125	149G065101	149G065103		
150	149G065107	149G065109		
200	149G072706	-		
250	149G073063	-		
300	Nous consulter	-		

DN mm	PFA 20 bar (water)		PFA 25 bar (water)	
	ASA150	PN25		
50	20 Nous consulter	21 Nous consulter		
65	149G065117	149G065118		
80	149G065124	149G065125		
100	149G065130	149G065131		
125	149G065137	149G065138		
150	149G065143	149G065144		
200	149G073092	149G073093		
250	149G073096	149G073097		
300	Nous consulter	Nous consulter		

DN mm	PFA 10 bar (water)		PFA 16 bar (water)	
	PN10	PN16		
50	18 Nous consulter	19 Nous consulter		
65	149G065080	149G065116		
80	149G065086	149G065123		
100	149G065092	149G065129		
125	149G065098	149G065136		
150	149G065104	149G065142		
200	149G073090	149G073091		
250	149G073094	149G073095		
300	Nous consulter	Nous consulter		

DN mm	PFA 40 bar (water)		PFA 50 bar (water)	
	PN40	ASA 300		
50	22 Nous consulter	23 Nous consulter		
65	149G065119	149G065120		
80	149G065126	149G065127		
100	149G065132	149G065133		
125	149G065139	149G065140		
150	149G065145	149G065146		



OBTURATION