



Commandes manuelles et accessoires

1 PCF



Poignée crantée en fonte : robuste, fiable. 10 positions de réglage, sécurité par cadenas, grand choix d'équipements.

DN	A	B	Réf.	Kg
25 à 80	36	200	149H 001 294	0,9
100 à 150	36	290	149H 001 454	1,1
200	47	450	149H 001 455	3,0
250	47	450	149H 001 302	3,0
300	47	450	149H 001 457	3,6

2 Poignée crantée équipée d'un contact de fin de course mécanique



Signalisation sur ouverture ou fermeture

DN	Réf.	Kg
25 à 80	149H 001 473	1,2
100 à 150	149H 001 474	2,0
200	149H 001 475	3,4
250	149H 001 476	3,4
300	149H 001 477	4,0

3 Platine avec 1 contact pour PCF



Kits fin de course IP 66

DN	A	B	Réf.	Kg
25 à 80	65,5	91	149H 003 353	0,3
100 à 150	90	95	149H 028 373	0,9
200	105	95	149H 003 363	0,4
250	105	95	149H 003 363	0,4
300	118	95	149H 028 375	0,4

4 Poignée crantée équipée de deux contacts de fin de course mécaniques



Signalisation à 0° et 90°

DN	Réf.	Kg
25 à 80	149H001478	1,3
100 à 150	149H001479	2,1
200	149H001480	3,5
250	149H001481	3,5
300	149H001482	4,1

5 Platine avec 2 contacts pour PCF



DN	A	B	Réf.	Kg
25 à 80	65,5	91	149H 003 354	0,4
100 à 150	90	95	149H 028 374	10,0
200	105	95	149H 003 364	0,5
250	105	95	149H 003 364	0,5
300	118	95	149H 028 376	0,5

6 Poignée crantée équipée d'un boîtier IP67

Avec 2 contacts de fin de course mécanique.
Signalisation à 0° et 90°

DN	Switchmaster SM-M2 Réf.	Kg	Switchcontrol SC-M2 Réf.	Kg
25 à 80	149GCM1674	1,5	149GCM1661	1,9
100 à 150	149GCM1675	1,7	149GCM1662	2,1
200	149GCM1676	3,6	149GCM1668	4,0
250	149GCM1677	3,6	149GCM1667	4,0
300	149GCM1678	4,0	149GCM1666	4,6

7 Contact de fin de course mécanique IP 66



Contact de fin de course mécanique IP 66.

Type	Réf.	Kg
Fin de course IP 66	149H 003 115	0,1

8 Poignée crantée équipée d'un boîtier IP67

Avec 2 contacts de fin de course inductif.
Signalisation à 0° et 90°

DN	Switchmaster SM-D2 Réf.	Kg	Switchcontrol SC-D2 Réf.	Kg
25 à 80	149GCM1709	1,5	149GCM1663	1,9
100 à 150	149GCM1710	1,7	149GCM1670	2,1
200	149GCM1711	3,6	149GCM1671	4,0
250	149GCM1712	3,6	149GCM1672	4,0
300	149GCM1713	4,0	149GCM1673	4,6

9 Boîtier fin de course



Boîtier étanche IP 67 avec deux contacts de fin de course

TYPE	Switchmaster Réf.	Kg	Switchcontrol Réf.	Kg
IP67 mécanique	149F029800	0,4	149F029801	0,8
IP67 inductif	149F031030	0,4	149F029802	0,8
IP67 ATEX	149F031691	0,4	149F029803	0,8

10 Poignée crantée en fonte



Équipée de 2 contacts de fin de course inductif.
Signalisation à 0° et 90°

DN	Réf.	Kg
25 à 80	149G CM1 473	1,0
100 à 150	149G CM1 474	1,2
200	149G CM1 475	3,7
250	149G CM1 476	3,7
300	149G CM1 477	4,4

11 Connectique pour fin de course inductif (concerne PCF - RM - DE - SE)



Connecteur mâle pour fin de course inductif	Réf.	Kg
à câbler	149F018965	0,02
avec 2 mètres de câble	149F018966	0,02
avec 5 mètres de câble	149F018967	0,10